

PUMPS & WATER SYSTEM ACCESSORIES

4" Submersible Pump Set with Motor & Accessories

ชุดเครื่องสูบน้ำบ่อบาดพร้อมมอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว และอุปกรณ์



แฟรงกลิน อิเล็กทริก



เซเฟอร์

4" Set Pump

การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)

เครื่องสูบน้ำบ่อบาดพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ เป็นการจัดชุดที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นการนำผลิตภัณฑ์ของแฟรงกลิน อิเล็กทริก คือเครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ รุ่นมาตรฐาน, รุ่นสูบน้ำปริมาณมาก และรุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์, พร้อมกล่องควบคุมมอเตอร์ (เฉพาะระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ เท่านั้น) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของแฟรงกลิน อิเล็กทริกทั้งหมด นำมาจัดเตรียม พร้อมอุปกรณ์ใช้งานมาตรฐานที่มีคุณภาพเช่น วัสดุเหล็ก จึงมั่นใจได้ เมื่อนำไปใช้งาน สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งแบบ 1 เฟส 220 โวลต์ และแบบ 3 เฟส 380 โวลต์ โดยรายละเอียดเครื่องสูบน้ำจัดชุดประกอบด้วย

เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงกลิน

1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์

1. เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ ขนาด 4 นิ้ว
2. มอเตอร์แฟรงกลิน ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหัวขั้วสายไฟมอเตอร์ (Lead wire)
3. กล่องควบคุมของแฟรงกลิน อิเล็กทริก สำหรับมอเตอร์ขนาด 0.5 - 5hp
1 เฟส 220V 50Hz เท่านั้น
4. สายไฟ VCT ยาว 45 เมตร
 - มอเตอร์ขนาด 0.5 - 1.5hp ขนาด 3 x 1.5 Sq.mm
 - มอเตอร์ขนาด 2.0 - 3.0hp ขนาด 3 x 2.5 Sq.mm
 - มอเตอร์ขนาด 5hp ใช้ขนาด 3 x 4.0 Sq.mm
5. ฟาปอขนาด Ø6 นิ้ว
6. Check Valve 2 นิ้ว สำหรับท่อส่ง 2 นิ้วเท่านั้น

เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน 3 เฟส 380V 50Hz และอุปกรณ์

1. เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ ขนาด 4 นิ้ว
2. มอเตอร์แฟรงกลิน ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหัวขั้วสายไฟมอเตอร์ (Lead wire)
3. สายไฟ VCT ยาว 45 เมตร
 - มอเตอร์ขนาด 0.5 - 1.5hp ขนาด 3 x 1.5 Sq.mm
 - มอเตอร์ขนาด 2.0 - 3.0hp ขนาด 3 x 2.5 Sq.mm
 - มอเตอร์ขนาด 5hp ใช้ขนาด 3 x 4.0 Sq.mm
4. ฟาปอขนาด Ø6 นิ้ว
5. Check Valve 2 นิ้ว สำหรับท่อส่ง 2 นิ้วเท่านั้น



เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์พร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงกลิน 1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์

KT Code	Descriptions	พิกัดกำลังมอเตอร์ ต้นกำลัง		Normal Rate Best Efficiency		Maximum Rate Pump Operating		ขนาด ท่อส่ง (นิ้ว)	ชนิด ท่อส่ง	จำนวน ใบพัด	ราคา
		แรงม้า (hp)	โวลต์ (V)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)				
SET-F071-L4D35x14	Set Pump 2.0hp L4D 35x14 220V (100LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	55m	100	82m	30	2"	Stainless Steel	14	
SET-F071-L4D45x9	Set Pump 2.0hp L4D 45x9 220V (150LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	37m	150	55m	50	2"		9	
SET-F071-L4D90x7	Set Pump 2.0hp L4D 90x7 220V (270LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	22m	270	32m	100	2"		7	
SET-F071-L4D35x22	Set Pump 3.0hp L4D 35x22 220V (100LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	85m	100	130m	30	2"		22	
SET-F071-L4D45x14	Set Pump 3.0hp L4D 45x14 220V (150LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	45m	150	85m	50	2"		14	
SET-F071-L4D60x9	Set Pump 3.0hp L4D 60x9 220V (200LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	35m	200	57m	60	2"		9	
SET-F071-L4D35x34	Set Pump 5.0hp L4D 35x34 220V (100LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	130m	100	190m	30	2"		34	
SET-F071-L4D60x17	Set Pump 5.0hp L4D 60x17 220V (200LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	63m	200	105m	60	2"		17	
SET-F071-L4D90x19	Set Pump 5.0hp L4D 90x19 220V (270LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	56m	270	90m	100	2"		19	

เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ รุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงกลิน 1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์

SET-F071-TRI1006	Set Pump 0.5hp TRI 10-06 220V (30LD05P4-PEXB)	0.5 hp	220V	35m	30	50m	9	1 1/4"	Thermo- Plastic	6	
SET-F071-TRI1510	Set Pump 1.0hp TRI 15x10 220V (45LD1P4-PEXB)	1.0 hp	220V	63m	45	80m	13	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2507	Set Pump 1.0hp TRI 25-07 220V (70LD1P4-PEXB)	1.0 hp	220V	40m	70	52m	32	1 1/4"		7	
SET-F071-TRI1515	Set Pump 1.5hp TRI 15-15 220V (45LD15P4-PEXB)	1.5 hp	220V	80m	45	120m	13	1 1/4"		15	
SET-F071-TRI2011	Set Pump 1.5hp TRI 20-11 220V (60LD1P4-PEXB)	1.5 hp	220V	65m	60	85m	16	1 1/4"		11	
SET-F071-TRI2510	Set Pump 1.5hp TRI 25-10 220V (70LD15P4-PEXB)	1.5 hp	220V	56m	70	72m	32	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2514	Set Pump 2.0hp TRI 25-14 220V (70LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	84m	70	104m	32	1 1/4"	Stainless	14	

เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์พร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน 3 เฟส 380V 50Hz และอุปกรณ์

KT Code	Descriptions	พิกัดกำลังมอเตอร์ ต้นกำลัง		Normal Rate Best Efficiency		Maximum Rate Pump Operating		ขนาด ท่อส่ง (นิ้ว)	ชนิด ท่อส่ง	จำนวน ใบพัด	ราคา
		แรงม้า (hp)	โวลต์ (V)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)				
SET-F071-L4D35x14T	Set Pump 2.0Hp L4D 35x14 380V (100LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	55m	100	82m	30	2"	Stainless Steel	14	
SET-F071-L4D45x9T	Set Pump 2.0Hp L4D 45x9 380V (150LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	37m	150	55m	50	2"		9	
SET-F071-L4D90x7T	Set Pump 2.0Hp L4D 90x7 380V (270LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	22m	270	32m	100	2"		7	
SET-F071-L4D35x22T	Set Pump 3.0Hp L4D 35x22 380V (100LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	85m	100	130m	30	2"		22	
SET-F071-L4D45x14T	Set Pump 3.0Hp L4D 45x14 380V (150LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	45m	150	85m	50	2"		14	
SET-F071-L4D60x9T	Set Pump 3.0Hp L4D 60x9 380V (200LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	35m	200	57m	60	2"		9	
SET-F071-L4D35x34T	Set Pump 5.0Hp L4D 35x34 380V (100LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	130m	100	190m	30	2"		34	
SET-F071-L4D60x17T	Set Pump 5.0Hp L4D 60x17 380V (200LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	63m	200	105m	60	2"		17	
SET-F071-L4D90x19T	Set Pump 5.0Hp L4D 90x19 380V (270LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	56m	270	90m	100	2"		19	
SET-F071-L4D35x42T	Set Pump 7.5hp L4D 35x42 380V (100LD7S4-PEXB)	7.5 hp	380V	170m	100	245m	30	2"		42	
SET-F071-L4D60x26T	Set Pump 7.5hp L4D 60x26 380V (200LD7S4-PEXB)	7.5 hp	380V	80m	200	155m	60	2"	26		

เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ รุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์แฟรงกลิน 3 เฟส 380V 50Hz และอุปกรณ์

SET-F071-TRI1515T	Set Pump 1.5Hp TRI 15-15 380V (45LD15P4-PEXB)	1.5 hp	380V	80m	45	120m	13	1 1/4"	Thermo- Plastic	15	
SET-F071-TRI2011T	Set Pump 1.5Hp TRI 20-11 380V (60LD1P4-PEXB)	1.5 hp	380V	65m	60	85m	16	1 1/4"		11	
SET-F071-TRI2510T	Set Pump 1.5Hp TRI 25-10 380V (70LD15P4-PEXB)	1.5 hp	380V	56m	70	72m	32	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2514T	Set Pump 2.0Hp TRI 25-14 380V (70LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	84m	70	104m	32	1 1/4"	Stainless	14	