

HAND TOOLS & MECHANIC TOOLS

Hand Drills and Bit Braces

ส่วนมือและส่วนข้อเสือ

STANLEY

สแตนเลย์



ส่วนมือ
03-011
03-608



ส่วนข้อเสือ
02-110
02-112
02-130

KT Code	Model	Overall Length		Chuck Size		BOX/CTN	Price/Piece
	รุ่น	mm	in	mm	in	ขนาดบรรจุ	ราคา/ชิ้น
S351-03011	03-011	305	12	6	1/4	6/36	
S351-03608	03-608	305	12	8	5/16	6/36	
S351-02110	02-110	225	10	13	1/2	6/24	
S351-02112	02-112	305	12	13	1/2	6/24	
S351-02130	02-130	255	10	16	5/8	6/24	

Metal-Cutting Snips

กรรไกรตัดแผ่นโลหะ

MaxSteel Aviation Snips (14-562, 14-563, 14-564)

เหมาะสำหรับตัดอลูมิเนียม ไวโอลิตา ตระแกรง แผ่นทองแดง และทองเหลือง คุณภาพเกินกว่ามาตรฐาน ANSI ทั้งในประสิทธิภาพการตัดและความทนทาน ระบบสปริงเกลียว 2 ชั้น ทนทานใช้งานได้ยาวนาน ใต้แรงกดตัดสูง ทำให้สามารถตัดแผ่นโลหะที่หนาได้

MaxSteel All Purpose Snips (14-556, 14-558)

เหมาะสำหรับโลหะและวัสดุชนิดต่าง ๆ คุณภาพเกินกว่ามาตรฐาน ANSI ทั้งในประสิทธิภาพการตัดและความทนทาน ไม้มีชนิด Alloy Steel แข็งแรง ด้ามจับหุ้มไวโอลิตา ป้องกันการลื่น สามารถตัดโลหะเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

TinSnips (14-164, 14-165)

เหมาะสำหรับโลหะและวัสดุชนิดต่าง ๆ พลาสติกเหล็ก Carbon Steel ชุบแข็ง ด้ามจับหุ้มไวโอลิตา ป้องกันการลื่น ขณะใช้งาน

Metalsplatt (M371-0010)

สามารถตัดชิ้นงานลักษณะโค้งได้ มีความคมตัดได้ แม้ส่วนลึกที่สุดของกรรไกร พลาสติกในประเศศญี่ปุ่น ตัดชิ้นงานแผ่น Zinc, ทองเหลือง, Galvalume 0.5 มม. อลูมิเนียม, พลาสติก 1.0 มม.



M371-0010



14-556, 14-558



14-164, 14-165



14-562



14-563



14-564

STANLEY

สแตนเลย์

MIMATSU

มีทาสึ

KT Code	Model	Overall Length (in)	Cut Type	Cutting Length (mm)	Cut Type					Packing		Price/Piece
					Copper	Cold-rolled Steel (Mild)	Hard Steel HRC30	Hard Steel HRC40	Stainless Steel 304	Box	Carton	
S351-14562	14-562	10	Left curve	38	1.50	1.20	1.00	0.60	0.90	6	24	
S351-14563	14-563	10	Straight	44	1.50	1.20	1.00	0.60	0.90	6	24	
S351-14564	14-564	10	Right curve	38	1.50	1.20	1.00	0.60	0.90	6	24	
S351-14556	14-556	10	Straight	62	0.94	0.78	0.60	-	0.45	6	24	
S351-14558	14-558	12	Straight	73	1.15	0.91	0.70	-	0.63	6	24	
S351-14164	14-164	10	Straight	60	-	0.78	0.60	-	0.45	6	36	
S351-14165	14-165	12	Straight	75	-	0.91	0.70	-	0.63	6	24	
M371-0010	-	9	Straight/curve	65	0.5	-	-	-	0.3	6	-	