


2T/4T

2T คือ การตัดทั่วไป โดยการกดสวิตช์ค้างไว้

4T คือ การตัดต่อเนื่อง แบบอัตโนมัติเพียงกดสวิตช์ เปิด/ปิด

MMA

TIG

MIG

CUT


CUT60 L211

อุปกรณ์มาตรฐาน

- 1.สายตัดพลาสมา P80
ด้ามตัดพร้อมสาย 5 m
- 2.สายดิน
300A 16mm² 3 m
3. เหล็กรัดท่อ
4. สายแก๊ส
5. ซิลคัฟ
6. ทิว
7. อีเลคโทรด

รุ่น	CUT60 L211
KT Code	KT-J019-CUT60L211
แรงดันไฟฟ้าเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220 ±15%, 50/60HZ
กำลังไฟเข้า (Input power capacity)	7 KVA
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ: (No-Load Voltage)	300 V
กระแสการตัด (Output current range)	20-60 A
แรงดันไฟในการตัด (Rated output voltage)	104 V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=38A / 60%=49A
ความสูญเสียขณะไร้ภาระ: (No-Load loss)	50 W
ระบบเริ่มอาร์ค (Arc-starting mode)	Arc-start (Non-touch)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSφ)	0.7
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection Class)	IP21S
แรงดันลม (Pressure of compressed air (bar))	4-5 บาร์
ปริมาณลม (Gas flow)	0.25 m ³ /min
น้ำหนัก (Weight)	14.5 Kg
ขนาดเครื่อง (Dimension)	540x203x303 mm
คุณภาพการตัดที่ดีที่สุด (Quality Cutting)	16 mm