

TIG Inverter Welder : TIG-300MT / TIG-300MT2

เครื่องเชื่อม TIG พร้อมระบบ HF Arc-Starting



เจสิค

• Features

- Both TIG and MMA functions available (excluding TIG-300)
- High output power
- Compact size & lightweight
- Energy saving & high quality design
- Auto-compensation for voltage fluctuation
- Digital meter display

Standard:

- HF/Scratch TIG
Current knob
Down-slope time knob
post-flow knob
- MMA
ARC force knob
- Digital display
- O.C. indicator
- Built-in O.H protection

Optional:

- Single phase
- 3 phase
- 2T/4T



TIG/MMA (2 ระบบ)



TIG-300MT



TIG-300MT2



Accessories



รุ่น (Model)	TIG-300MT	TIG-300MT2
KT Code	KT-J019-TIG300MT	KT-J019-TIG300MT2
แรงดันไฟฟ้าเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220V ±15%, 50/60Hz	1 เฟส 220V ±15%, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า (Input power capacity)	TIG 8.4KVA / MMA 10KVA	TIG 8.4KVA / MMA 10KVA
แรงดันไฟขณะไร้อุปกรณ์ (No-Load voltage)	60V	60V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม (Out current rang)	TIG 20-300A / MMA 20-210A	TIG 20-300A / MMA 20-210A
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated output voltage)	19V	19V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=148A / 60%=191A	100%=148A / 60%=191A
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%	85%
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class)	F	F
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSθ)	0.93	0.93
ความหนาชิ้นงาน (Welding thickness)	0.5-10mm	0.5-10mm
ระดับป้องกัน (Protection Class)	IP21S	IP21S
น้ำหนัก (Weight)	15kg	15kg
ขนาดเครื่อง (Dimension)	502x217x381mm	502x217x381mm
ราคา		

Water Cooler for TIG Inverter Welder

เครื่องทำความเย็นในระบบเชื่อม TIG ด้วยน้ำ

รุ่น (Model)	W-300B
KT Code	KT-J019-W300B
Motor	260W
Cooling Capacity	1.6kW (1L/min)
Duty Cycle	100%
Max Pressure	3 bar
Tank Capacity	9 litre
Flow Rate	8.5L/min at 6mH
Operation Temperature	20 °C-60 °C
System of Protection	IP21
Dimension	482x273x370mm
Net Weight	14kg
ราคา	



W-300B

Water Cooler

ใช้กับรุ่น

TIG-250PAX
(ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส)

TIG-315PACDC