

## Measuring Tapes

### ตลับเมตร

**STANLEY**

สแตนลีย์

#### Tru-Zero™ Hook

เป็นกลไกซึ่งขอยกเกี่ยวสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ ใช้สำหรับการวัดภายใน ซึ่งวัดได้โดยการใช้นิลาวยกเกี่ยวติดไม้ขนกับวัสดุแล้วอ่านค่าแถบวัด หรือวัดภายนอก ซึ่งวัดโดยการใช้นิลาวยกเกี่ยวรูของชิ้นงานแล้วดึงแถบวัดออกมาเพื่ออ่านค่า โดยที่ค่าที่ได้จากการวัดจะเป็นค่าที่แม่นยำที่สุด ไม่คลาดเคลื่อนจากความหนาของขอยกเกี่ยว

#### ตลับเมตร Micro PowerLock®

- แถบวัดเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์โมลาร์ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- ขนาดเล็ก ช่วยให้งานได้สะดวกขึ้น
- โครงพลาสติก High Impact ABS ชุบโครเมียม
- หัวเกี่ยวกับการสีกหรือ พร้อมทุดสามตัว ช่วยให้อัดได้แม่นยำทั้งด้านในและด้านนอก
- มีคลิปลงที่ด้านหลัง ช่วยให้พกพาได้สะดวก
- Tru-Zero™ Hook

#### ตลับเมตร LeverLock®

- ดึงไปและปล่อยไว้อัตโนมัติ โดยการบีบที่ฐานด้านล่าง
- ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการเกร็งนิ้วหัวแม่มือ ในกรณีที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- รูปทรงโค้งมน ช่วยให้งานได้กระชับ
- สีเหลืองสด ช่วยให้เห็นได้ง่าย
- ไบรด์เคลือบโพลีเมอร์ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
- Tru-Zero™ Hook

#### ตลับเมตร Global

- โครงสร้างพลาสติก High Impact ABS
- มีที่หนีบเข็มขัด ช่วยพกพาสะดวก
- สายวัดเคลือบด้วย Tylon มีผิวด้านเพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- Tru-Zero Hook ได้ค่าที่แม่นยำไม่คลาดเคลื่อนจากความหนาของขอยกเกี่ยว

#### ตลับเมตร PowerLock®

- โครงพลาสติก High Impact ABS ชุบโครเมียม หนาสูง
- มีที่หนีบเข็มขัด ช่วยให้พกพาได้สะดวก
- สายวัดเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์ Mylar® ทั้งเส้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- Tru-Zero™ Hook

#### ตลับเมตร Tylon™

- โครงพลาสติก High Impact ABS ทึบยางทั้งชิ้น เพื่อเพิ่มความสบาย ไม่สั่นหลุดง่ายและทนต่อการกระแทก
- แถบวัดเคลือบด้วย Tylon™ ช่วยเพิ่มความคงทนและลดแสงสะท้อนจากการใช้งานกลางแจ้ง เนื่องจาก Tylon™ ที่เคลือบมีผิวด้าน
- Tru-Zero™ Hook

#### ตลับเมตร Tough Case Tape

- ดีไซน์รูปทรงสามเหลี่ยมกันกระแทก เมื่อตกหล่น
- คลิปลงกระเป๋ากำมุด 45° บำรุงการพกพาและหยิบมาใช้ง่าย
- พลาสติกจากพลาสติก ABS ทึบยาง ทำให้งานวัดมีอายุการใช้งานสะดวก
- ความแม่นยำระดับ MID II
- Extra Large Lock Button ปุ่มล็อกใหญ่ ใช้งานง่าย



Micro PowerLock®



PowerLock®



LeverLock®



Tylon™



Global

**New!**

| KT Code     | Product Code | Description              | Length |    | Blade Width (mm) | Blade Coating  | No. of Rivet          | Scale |    | Min. Scale | Accuracy | Packing    |     | Price/Piece |           |
|-------------|--------------|--------------------------|--------|----|------------------|----------------|-----------------------|-------|----|------------|----------|------------|-----|-------------|-----------|
|             | รหัส         | รายละเอียด               | m      | ft | ไบรด์กว้าง (มม)  | เคลือบผิวไบรด์ | จำนวนทุดยึดขอยกเกี่ยว | cm    | in | cm         | in       | ความแม่นยำ | Box | Carton      | ราคา/ชิ้น |
| S351-33523  | 33-523       | ตลับเมตร Micro PowerLock | 3      | 10 | 19               | Mylar          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-33553  | 33-553       | ตลับเมตร Micro PowerLock | 5      | 16 | 19               | Mylar          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-33231  | 33-231       | ตลับเมตร PowerLock       | 3      | 10 | 12.5             | Mylar          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-33158  | 33-158       | ตลับเมตร PowerLock       | 5      | 16 | 19               | Mylar          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-33428  | 33-428       | ตลับเมตร PowerLock       | 8      | 26 | 25               | Mylar          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 24          |           |
| S351-30486N | 30-486N      | ตลับเมตร Global          | 3      | 10 | 12.7             | Tylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30496N | 30-496N      | ตลับเมตร Global          | 5      | 16 | 19               | Tylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30456N | 30-456N      | ตลับเมตร Global          | 8      | 26 | 25               | Tylon          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 24          |           |
| S351-30808  | 30-808       | ตลับเมตร LeverLock       | 3      | 10 | 13               | Polymer        | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30815  | 30-815       | ตลับเมตร LeverLock       | 5      | 16 | 19               | Polymer        | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30824  | 30-824       | ตลับเมตร LeverLock       | 8      | 26 | 25               | Polymer        | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 4   | 24          |           |
| S351-30686N | 30-686N      | ตลับเมตร Tylon           | 3      | 10 | 13               | Tylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30696N | 30-696N      | ตลับเมตร Tylon           | 5      | 16 | 19               | Tylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30656N | 30-656N      | ตลับเมตร Tylon           | 8      | 26 | 25               | Tylon          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 24          |           |
| S351-30507  | 30-507       | ตลับเมตร Tough Case Tape | 3      | 10 | 13               | Nylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30508  | 30-508       | ตลับเมตร Tough Case Tape | 5      | 16 | 19               | Nylon          | 2                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 36          |           |
| S351-30509  | 30-509       | ตลับเมตร Tough Case Tape | 8      | 26 | 25               | Nylon          | 3                     | ●     | ●  | 0.1        | 1/32     | Class II   | 6   | 24          |           |

หมายเหตุ : ตลับเมตรทุกรุ่นหน่วยวัดเป็น ซม. และ นิ้ว โดยที่สเกลเล็กที่สุดของหน่วย ซม. คือ 1 มิลลิเมตรและสเกลเล็กที่สุดของหน่วยนิ้ว คือ 1/32 นิ้ว