

# HAND TOOLS & MECHANIC TOOLS

## 1/2" Drive Socket Sets

ชุดลูกบิดขนาด 1/2 นิ้ว

**STANLEY**

สแตนเลย์

**FORCE**

ฟอร์ซ



86-589-1



4262



86-478



86-477



86-504



4321



4412



89-509



4234B+5161

KT Code	Model	Brand	No. of Pieces	Socket Type	Sockets	Accessories	Price
S351-86589	86-589-1	STANLEY	25	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรีขัดเงาชนิดปลดเร็ว ค้ำเลื่อนตัวยาว 10 นิ้ว ค้ำขัน ยาว 17 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน บรรจุก่อพลาสติก ABS น้ำหนักรวม 5,800 กรัม	
F131-4262	4262	FORCE	26	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำข้อเสือ ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 3, 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุก่อพลาสติก น้ำหนักรวม 5,600 กรัม	
S351-86478	86-478	STANLEY	26	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	<b>SAE:</b> 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 นิ้ว	ค้ำฟรีขัดเงาชนิดปลดเร็ว ค้ำเลื่อนตัวยาว 10 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน ขนาด 13/16 นิ้ว บรรจุก่อพลาสติก ABS น้ำหนักรวม 4,587 กรัม	
S351-86477	86-477-23	STANLEY	27	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำเลื่อนตัวยาว 10 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 5 นิ้ว และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน ขนาด 13/16 นิ้ว บรรจุก่อพลาสติก ABS น้ำหนักรวม 4,553 กรัม	
F131-4321	4321	FORCE	32	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32 มม. <b>SAE:</b> 3/8, 1/2, 9/16, 11/16 นิ้ว	ค้ำฟรี ค้ำขันยาว 15 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 3, 5, 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน ขนาด 16 และ 20.6 มม. บรรจุก่อพลาสติก น้ำหนักรวม 5,550 กรัม	
F131-4412	4412	FORCE	41	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม. <b>SAE:</b> 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 นิ้ว	ค้ำฟรี ค้ำข้อเสือ ค้ำเลื่อนตัว ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน ขนาด 16 และ 20.6 มม. บรรจุก่อพลาสติก น้ำหนักรวม 6,650 กรัม	
S351-89509	89-509	STANLEY	43	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 มม. <b>SAE:</b> 3/16, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 นิ้ว	ค้ำฟรีขัดเงาชนิดปลดเร็ว ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำต่อ ยาว 3, 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บ็อกซ์หัวเทียน ขนาด 5/8 และ 13/16 นิ้ว บรรจุก่อโลหะ น้ำหนักรวม 7,860 กรัม	
F131-4234B+5161	4234B+5161	FORCE	39	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	<b>Metric:</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม. <b>ชุดประแจแหวนข้างปากตาย:</b> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 มม.	ค้ำฟรีหัวกลม เป็น 72 ซี ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน อแดปเตอร์ 3/8"(F) x 1/2"(M)	