

HAND TOOLS & MECHANIC TOOLS

1/2" Drive Socket Sets

ชุดลูกบิดขนาด 1/2 นิ้ว

STANLEY

สแตนลีย์

FORCE

ฟอร์ซ

STANLEY

เครื่องมือกลทุกชิ้นของ STANLEY ไม่ว่าจะเป็นลูกบิดหรือประแจ ล้วนผลิตจากเหล็กเหนียวโครมวานาเดียม (CR-V) ผลิตกันที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังนี้

- ISO-International Organization for Standardization
- DIN-Deutsches Institut für Normung e.V.
- ANSI-American National Standards Institutions

FORCE

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือกล มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองการใช้งาน ได้ตั้งแต่การใช้งานทั่วไปจนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตกันที่ทุกชิ้น ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน DIN



86-501



89-092-1



4181



4214



4243, 4243S



86-531



4245B, 4245B-9



4245BS



4246B



KT Code	Model	Brand	No.of Pieces	Socket Type	Sockets	Accessories	Price
S351-86501	86-501	STANLEY	14	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 มม.	ค้ำฟรี ค้ำต่อ ค้ำเลื่อนตัวกั บรรจุกล่องพลาสติก ABS	
S351-89092	89-092-1	STANLEY	16	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	Metric: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 มม.	ค้ำฟรีชนิดปลดเร็ว ค้ำต่อ ยาว 5 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก ABS น้ำหนักรวม 3.000 กรัม	
F131-4181	4181	FORCE	17	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26 มม.	ค้ำฟรี ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อยาว 5 นิ้ว มือขันหัวเทียน ขนาด 20.6 มม. บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 3,250 กรัม	
F131-4214	4214	FORCE	21	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	Metric: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 มม.	ค้ำฟรีฟิน 72 ซี ค้ำต่อยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน อแดปเตอร์ ขนาด 3/8 x 1/2 นิ้ว สำหรับค้ำต่อ มือขันหัวเทียน ขนาด 20.6 มม. บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 3,330 กรัม	
S351-86531	86-531	STANLEY	23	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	Metric: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 มม.	ค้ำฟรี ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ 2 ชิ้น ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก ABS	
F131-4243	4243	FORCE	24	Surface Drive Socket	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 5,500 กรัม	
F131-4243S	4243S	FORCE	24	Surface Drive Socket	SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 นิ้ว	ค้ำฟรี ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 5,500 กรัม	
F131-4245B	4245B	FORCE	24	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 5,175 กรัม	
F131-4245B-9	4245B-9	FORCE	24	มาตรฐาน 12 เหลี่ยม	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 5,175 กรัม	
F131-4245BS	4245BS	FORCE	24	มาตรฐาน 6 เหลี่ยม	SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 นิ้ว	ค้ำฟรี ค้ำขัน ยาว 15 นิ้ว ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อ ยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน บรรจุกล่องพลาสติก น้ำหนักรวม 5,175 กรัม	
F131-4246B	4246B	FORCE	24	Surface Drive Socket	Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.	ค้ำฟรี ค้ำเลื่อนตัวกั ค้ำต่อยาว 5 และ 10 นิ้ว ข้อต่ออ่อน มือขันหัวเทียน ขนาด 20.6 มม.	