

## Laser Distance Measure เครื่องวัดระยะเลเซอร์



มาคิต้า

### Laser Distance Measure

LD050P

กระดาษวัด แม่นยำ

ระยะการวัด LD050P : 0.05 ม. - 50 ม.  
กระแสไฟ แบตเตอรี่ : AAA 15V x 2 ก้อน  
น้ำหนักสุทธิ 0.1 กก. (0.22 ปอนด์)



NEW MODEL

### Laser Distance Measure

LD080P

กระดาษวัด แม่นยำ

ระยะการวัด LD080P : 0.05 ม. - 0.80 ม.  
กระแสไฟ แบตเตอรี่ : AAA 15V x 2 ก้อน  
น้ำหนักสุทธิ 0.14 กก. (0.31 ปอนด์)



NEW MODEL

### Laser Distance Measure

LD080PI

กระดาษวัด แม่นยำ

ระยะการวัด LD080PI : 0.05 ม. - 0.80 ม.  
กระแสไฟ แบตเตอรี่ : AAA 15V x 2 ก้อน  
น้ำหนักสุทธิ 0.14 กก. (0.31 ปอนด์)



NEW MODEL

KT Code	ราคา
Mo11-LD050P	

KT Code	ราคา
Mo11-LD080P	

KT Code	ราคา
Mo11-LD080PI	

## Laser Level เครื่องตั้งระดับเลเซอร์



มาราธอน

คุณสมบัติ

- สามารถหมุนได้ 360 องศา
- มีระบบเตือนเมื่อตัวเครื่องไม่อยู่ในแนวระนาบ
- ปรับแนวเส้นอัตโนมัติ เมื่อทำงานในแนวระนาบที่มีมุมไม่เกิน 3 องศา



SJ-215



SJ-225



Q235



G235



SJ-G225

KT Code	M315-4510	M315-4512	M315-4550	M315-4555	M315-4530
รุ่น	SJ-215	SJ-225	Q235	G235	SJ-G225
สีแสงเลเซอร์	สีแดง (ใช้ภายในอาคาร)	สีแดง (ใช้ภายในอาคาร)	สีแดง (ใช้ภายในอาคาร)	สีเขียว (ใช้ภายในและนอกอาคาร)	สีเขียว (ใช้ภายในและนอกอาคาร)
ความแม่นยำของเส้น	±1.0mm/5m	±1.0mm/5m	±1.0mm/7m	±1.0mm/7m	±1.0mm/7m
ความแม่นยำของจุด	±1.0mm/1m	±1.0mm/1m	±1.0mm/1m	±1.0mm/1m	±1.0mm/1m
ความยาวคลื่นเลเซอร์	635 NM	635 NM	660 NM	520 NM	650 NM
จำนวนเส้นแนวขน	1	1	1	1	1
จำนวนเส้นแนวตั้ง	4	4	4	4	4
แหล่งพลังงาน	ถ่าน AA x 3	ถ่าน AA x 3/แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน(ชาร์จได้)	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน(ไฟ12V)	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน(ไฟ12V)	ถ่าน AA x 3/แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ราคา					

## ขาตั้งปรับระดับ

คุณสมบัติ

- ปรับระดับได้สูงสุด 120 cm
- มีความแข็งแรงทนทาน
- ขาตั้งแน่นหนา ป้องกันการโยกและสั่นคลอนขณะใช้งาน
- เหมาะสำหรับเครื่องตั้งระดับเลเซอร์ของ Marathon ทุกรุ่น



KT Code	รายละเอียดสินค้า	วัสดุ	ปรับระดับ	ราคา
M3015-4610	ขาตั้งอลูมิเนียม	อลูมิเนียม	ต่ำสุด 60cm / สูงสุด 120cm	