

WD-40 Specialist / 3-IN-1 Air-Conditioner Cleaner

Contact Cleaner

คอนแทค คลีนเนอร์ (สเปรย์ล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า)

สเปรย์ทำความสะอาดคราบไขมัน คราบเขม่า คราบออกไซด์ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าทุกชนิด ระบุแห้งเร็วทันทีโดยไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือสิ่งตกค้างถูกชนิดภายหลังการใช้งาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

- เป็นฉนวนต้านไฟฟ้าได้ถึง 35,000 โวลต์
- แห้งเร็วไม่ทิ้งคราบและสิ่งสกปรก
- เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัด เครื่องพิมพ์ และวงจรคอมพิวเตอร์แอร์ฟรอนเซ็นเซอร์ ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้คอนโทรล ข้อต่อสายไฟในรถยนต์ คอนแทคพื้น หัวอ่านวีดีโอเทป/วีคยู สวิทช์บังคับ สะพานไฟ รีเลย์ ขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับ เครื่องกระตุ้น ลำโพง ไมโครโฟน และอื่นๆ



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0200	WD-40 Specialist Contact Cleaner สเปรย์ล้างหน้าสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า	12 กระป๋อง	

Dry Lube PTFE

คราย ลูบ (สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้งเร็ว, ไม่ทิ้งคราบ)

น้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของสารเพฟลอน PTFE มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นและไม่จับกับสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองหรือน้ำมัน สามารถแห้งได้เร็วแต่ยังคงความหล่อลื่นไว้ ไม่ระเหยอะทะนุ ซึ่งเหมาะกับงานหล่อลื่นส่วนต่างๆ ในรถยนต์ จักรยาน และมอเตอร์ไซค์

- ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง -45 °C ถึง 260 °C
- ให้การหล่อลื่นที่ยาวนาน
- ยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์
- ใช้ได้กับงานโลหะ: ยาง โพลีเอทิลีน กรงกั๊ก ไม้ พลาสติก อากาศ ไซ้ ประตู่ ฟลักเกอร์-โปร่ง ท้องเครื่อง ฟลักเกอร์-โปร่งหลังรถยนต์ และส่วนที่ต้องการหล่อลื่นโดยไม่ทิ้งคราบ



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0230	WD-40 Specialist Dry Lube PTFE สเปรย์หล่อลื่นแห้งเร็ว	12 กระป๋อง	

Silicone Lubricant

ซิลิโคน สเปรย์ (สเปรย์หล่อลื่นยาง, พลาสติก)

สูตรไม่ทิ้งคราบ ไม่เหนียวอะทะนุ ไม่มีกลิ่นฉุน ทนต่อความร้อนและความชื้นสูง เพื่อใช้งานหล่อลื่นวัสดุหรือบำรุงรักษาผิวของอุปกรณ์ เช่น โลหะ ยาง ไม้ พลาสติก โพลีเอทิลีน ไนลอน ฟิล์มที่มีสารเคลือบ ฯลฯ

- ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง -73 °C ถึง 260 °C
- ทนต่อน้ำและความชื้นได้ดี
- เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ส่วนประกอบประเภทพลาสติกและยาง ป้องกันการเกิดเสียงรบกวนจากการเสียดสี ป้องกันการแตกร้าวหรือแข็งตัวจากสภาพอากาศของวัสดุจำพวกยาง พลาสติก อากาศ ขอบยางประตูรถยนต์ ข้อต่อข้อพับยาง สายพานลู่ตัว



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0210	WD-40 Specialist Silicone Lubricant สเปรย์หล่อลื่นยาง, พลาสติก	12 กระป๋อง	

White Lithium Grease

ไวท์ ลิเทียม (สเปรย์จารบีขาว)

สเปรย์จารบีขาวสูตรเข้มข้นความหนืดสูงเพื่อใช้งานหล่อลื่น เหมาะสำหรับงานหนัก ติดทนนาน ทนความร้อนสูงและกันน้ำได้ดี ไม่หดยหรือไหลเยิ้ม

- ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง -17 °C ถึง 148 °C
- ทนต่อน้ำและความร้อนสูงได้ดี
- ให้การปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อนที่ยาวนาน
- เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นระหว่างชิ้นงาน โลหะ-โลหะ เพื่อลดความฟืดและการสึกหรอ อากาศ แท่นรับน้ำหนักและโซ่ข้อรถยนต์ และฉีดพ่นข้อแบริดเตอร์รถยนต์เพื่อป้องกันน้ำ



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0240	WD-40 Specialist White Lithium Grease สเปรย์จารบีขาวป้องกันสนิม หล่อลื่น	12 กระป๋อง	

Degreaser

ดีกรีซเซอร์ (สเปรย์ฟอมน้ำล้างคราบไขมัน)

สเปรย์ทำความสะอาดสูตรน้ำ ใช้ทำความสะอาดคราบจารบี ไขมันและสิ่งสกปรก โดยทำงานทันทีเมื่อโฟมสเปรย์สัมผัสกับพื้นผิวและสามารถล้างออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง

- เหมาะกับงานทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เป็นโลหะ: ยาง พลาสติก เช่น ฟลักเกอร์-โปร่ง ท้องเครื่องรถยนต์ ไซ้ จักรยาน/มอเตอร์ไซค์ เตาแก๊ส หัวฉีด เครื่องมือช่าง เครื่องจักรอุตสาหกรรมและพื้นผิวต่างๆ



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0220	WD-40 Specialist Degreaser สเปรย์ฟอมน้ำล้างคราบไขมัน	12 กระป๋อง	

Air-Conditioner Cleaner

สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

สเปรย์ชนิดพิเศษ ทำความสะอาดแผงคอยล์ของเครื่องปรับอากาศชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ดี ไม่ต้องล้างออก รวดเร็วและสะดวกกว่าการล้างแบบเก่า อากาศดีขึ้นด้วยตัวท่านเองเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยลดค่าบำรุงรักษา ยืดอายุอุปกรณ์ ประหยัดค่าไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อชิ้นส่วนต่างๆ และท่อทองแดง

เหมาะสำหรับ: ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องล้างน้ำออก



3-IN-ONE®

รหัส-อัน-วัน



KT Code	Description	บรรจุ/ลิ้ง	ราคา/กระป๋อง
W051-0146	3-IN-ONE Air-Conditioner Cleaner สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	12 กระป๋อง	