

WELDING EQUIPMENT

AC Arc Welder : BX6

เครื่องเชื่อม AC Welder สำหรับงานทั่วไป

BX-6 Series



คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- เชื่อมได้ทั้งเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ เหล็กแข็ง และสแตนเลส
- น้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220V
- ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถสลับปลั๊กใช้งานได้ทันที (เฉพาะรุ่น BX6-C)
- สายเชื่อมและสายกราวด์เป็นปลั๊กแบบยุโรปใช้งานได้สะดวก (เฉพาะรุ่น BX6-C)
- มีพัดลมระบายความร้อนในตัว
- ติดตั้งระบบป้องกันอุณหภูมิเกินไว้ในตัวเครื่อง

▶ สำหรับรุ่น MINI-160



สายเชื่อม
200A 16mm² 1.8m

สายดิน
200A 16mm² 1.2m

พู่กัน + แปรง



อุปกรณ์มาตรฐาน

- 1) คีมจับลวดเชื่อมพร้อมสาย
- 2) คีมจับสายดินพร้อมสาย

ข้อแตกต่างในแต่ละรุ่น

A : ข้อต่อทางปลา + ปลั๊ก



BX6-A Series

สัญลักษณ์อธิบายคุณลักษณะเครื่องเชื่อม POLO



ไฟฟ้าเข้า
1 เฟส 220V



ควบคุมอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์มิสแตต



พัดลมระบาย
ความร้อน



Protection
Class of Case
IP21



เคลื่อนย้าย
สะดวก

Model	BX6-200A	BX6-250A	BX6-300A
KT Code	KT-W031-0018	KT-W031-0028	KT-W031-0040
กระแสไฟฟ้าเชื่อม (Current Range)	70~200 A	80~250 A	80~300 A
แรงดันไฟฟ้าเข้า (Input Voltage)	220V/380V, 1 ph	220V/380V, 1 ph	220V/380V, 1 ph
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rate Input Capacity)	12.5 KVA	15.9 KVA	18.7 KVA
แรงดันไฟขณะไร้อภาระ (No-Load Voltage)	48V	48V	48V
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	15%	20%	20%
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B	B	B
ขนาดลวดเชื่อม (Electrode Diameter)	2~3.2 mm	2.5~4 mm	2.5~4 mm
น้ำหนัก (Weight)	23.5 Kg	25 Kg	27 Kg
ขนาด (Dimension)	470x200x330 mm	470x200x330 mm	475x220x370 mm
ราคา			

Auto Darkening Lens

หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ



Model	LYG-3500A	LY200B	S777B	SUN7
KT Code	I101-2030	I101-2010	KT-M022-H09004	KT-M022-H09005
พื้นที่มองเห็น	92.5 x 42.5 mm	91.5 x 34 mm	98 x 55 mm	98 x 55 mm
ป้องกัน UV/IR	ปรับได้ถึง Shade DIN15	Shade DIN15	ปรับได้ถึง Shade DIN16	ปรับได้ถึง Shade DIN16
เดดซีความสว่าง	Shade DIN4	Shade DIN4	Shade DIN4	Shade DIN4
ปรับเดดซี	จาก DIN9 ถึง DIN13	DIN13	จาก DIN9 ถึง DIN13	จาก DIN9 ถึง DIN13
แหล่งพลังงาน	แผงรับแสงแบตเตอรี่ลิเธียม	แผงรับแสงแบตเตอรี่ลิเธียม	แผงรับแสงแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้	แผงรับแสงแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้
การปรับความไวแสง	ปรับระดับได้ตามต้องการ	ปรับไม่ได้	ปรับระดับได้ตามต้องการ	ปรับระดับได้ตามต้องการ
การใช้งาน	งานเชื่อม	งานเชื่อม	งานเชื่อม / งานเจีย (ปรับได้)	งานเชื่อม / งานเจีย (ปรับได้)
a) ความสว่างถึงความมืด	1/10000 วินาที	4/10000 วินาที	1/30000 วินาที	1/30000 วินาที
b) ความมืดถึงความสว่าง	0.1 ~ 0.8 วินาที 2 ระดับ	0.2 วินาที	0.25 ~ 0.8 วินาที 3 ระดับ	0.25 ~ 0.8 วินาที 3 ระดับ
วัสดุ	ไนลอน (Nylon)	PVC	ไนลอน (Nylon)	ไนลอน (Nylon)
น้ำหนัก	400 g	400 g	460 g	460 g
ราคา				