










## High Pressure Cleaners K-Series (Private Users)





เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K-Series (สำหรับการใช้งานส่วนตัว)

### KÄRCHER

คาร์เบอร์

	 Universal Motor	 Universal Motor	 NEW Universal Motor
KT Code (K031- )	K 2.050	K 2.350	K 2.360
Order no.	1.601-652.0	1.601-685.0	1.601-689.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	342	360	360
แรงดัน (bar)	100	110	20-max.120
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1300	1400	1400
น้ำหนัก (Kg)	4.0	5.7	5.8
ขนาด LxWxH (mm)	165 x 236 x 427	328 x 258 x 661	328 x 258 x 661
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 3.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 4.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, กังใส่ น้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี
ราคา (บาท)			

	 NEW	 NEW  ระบบความดันมอเตอร์ด้วยน้ำ ระบบเลือกน้ำพ่น Quick Connect ปืนฉีดปรับแรงดัน	 NEW
KT Code (K031- )	K 3.450	K4Basic	K4Premium
Order no.	1.601-756.0	1.180-080.0	1.180-310.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	380	420	420
แรงดัน (bar)	20-max.120	20-max.130	20-max.130
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1600	1800	1800
น้ำหนัก (Kg)	12.0	13.0	14.1
ขนาด LxWxH (mm)	313 x 321 x 855	285 x 309 x 876	426 x 349 x 878
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, กังใส่ น้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, ขวดน้ำยา RM-555 1 ขวด, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, กังใส่ น้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี
ราคา (บาท)			

	 NEW  ระบบความดันมอเตอร์ด้วยน้ำ ระบบเลือกน้ำพ่น Quick Connect ปืนฉีดปรับแรงดัน	 NEW
KT Code (K031- )	K5Premium	K5Premium Full Control
Order no.	1.181-313.0	1.324-600.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	500	500
แรงดัน (bar)	20-max.145	20-max.145
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	2100	2100
น้ำหนัก (Kg)	14.5	12.7
ขนาด LxWxH (mm)	349 x 426 x 878	305 x 397 x 584
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 8.0m (ปีโรไลติกสาย), หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, ขวดน้ำยา RM-555 1 ขวด, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 8.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, กังใส่ น้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี
ราคา (บาท)		