

DF001G ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
125 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,600 / 0-650
ขนาด	181 x 86 x 275 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



HP001G ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
125 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
	อิฐ : 20 มม. (13/16")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-39,000 / 0-9,750
	High/Low : 0-2,600 / 0-650
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



DF002G ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
65 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้ : 13/38 มม. (1/2 / 1-1/2")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	170 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(6-11/16 x 3-3/8 x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.8 กก.



XGT BL MOTOR XPT



HP002G ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
65 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้/อิฐ : 13/38/13 มม.
สมรรถนะช่วงชัก	(1/2 / 1-1/2 / 1/2")
	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0 - 33,000 / 0 - 9,000
	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	180 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.9 กก.



XGT BL MOTOR XPT



IMPACT DRILLING/DEMOLITION

DRILLING/FASTENING

GRINDING

SAWING

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

OTHER